

BLADE

7kW~17kW交流充電樁

彈性電力輸出, 滿足多元充電需求



適用場域



住宅



飯店



商辦



停車場



商用車隊

產品規格

形式		壁掛式/立柱式
輸入端		200VAC~240 VAC, 單相, L+G+N 50/60Hz 80A / 50A / 32A
輸出端		200VAC~240 VAC 80A / 50A / 32A
操作方式		指示燈號 螢幕顯示流程
使用者認證方式		OCPP1.6J / OCPP2.0.1 / RFID
網路連接方式		Ethernet
防護等級		IP55
尺寸	WxDxH	285 mm x 194 mm x 402 mm (壁掛式) 285 mm x 194 mm x 1507 mm (立柱式)
	重量	< 8kg (含電纜線組)
設備保護		過電壓/欠電壓/過電流/突波保護/ 剩餘電流保護/接地故障/過溫度
規範相容		UL2594、UL2231-1、UL2231-2、 FCC part 15B、CNS 15511-1、 CNS 15511-21-2、電動車供電設備 資訊安全檢測技術規範(資安1級)、 IEC61851-1、IEC61851-21-2
充電時間		3-4小時

01

寬域電流輸出

提供靈活功率範圍, 適應不同車型與
場景需求, 提升充電站運營效益

02

智慧遠端管理

整合OTA更新與遠端診斷, 實現智慧維運,
全面符合法規並相容最新車型, 提升車輛
應用的市場競爭力

03

高亮度動態顯示

搭載2.9吋OLED螢幕, 直觀顯示充電狀態,
不僅提升使用體驗, 更較傳統液晶螢幕更
耐用可靠, 適應各種使用環境

04

國際雙重認證, 效能與相容兼備

通過Energy Star與
OCPP 1.6J / 2.0.1 OCA國際認證,
符合能效標準, 具備節能環保與高度通訊
相容性

