

PRIME-MINI

350kW直流充電樁 小巧高效，充電營運新選擇

適用場域



停車場



商用車隊



充電站

產品規格

形式	分體式	
輸入端	480VAC , 3P+N+PE (Wye configuration) 50 / 60Hz	
輸出端	200~950 VDC 350kW (Max.)	
操作方式	觸控螢幕	
使用者認證方式	OCPP 1.6J / RFID / QR Code(選配) / 第三方支付系統(選配)	
網路連接方式	Ethernet / 4G (選配)	
防護等級	NEMA 3R	
尺寸	WxDxH	1455mm x 900mm x 1960mm (電源櫃) 800mm x 590mm x 1764mm (終端機)
	重量	<800kg(電源櫃)、<200kg (終端機)
設備保護	過電壓/欠電壓/過電流/過溫度/突波保護/ 短路/漏電/水位斷電	
規範相容	UL 2202、UL2231-1、UL2231-2、 CSA C22.2 NO.107.1-16、 CSA C22.2 No.281.1-12、 CSA C22.2 No.281.2-12	
充電時間	10-20分鐘	



01

極速快充， 營運效率全面升級

高速充電技術快速補電，縮短停留時間，
提高車輛周轉率與場站效益

02

專利非均流充電技術

智慧電流分配技術降低契約容量，
節省電費，優化能源效益

03

15.6吋觸控螢幕， 操作清晰直覺

大螢幕顯示即時資訊，智慧UI提升使用體驗

04

彈性設計搭配雲端管理

分體式配置靈活，支援OCPP遠端整合，
打造智慧場域

05

簡約美型設計， 品牌形象再升級

流線外觀與客製LOGO，融合現代建築，
打造城市景觀充電樁

