

PRIME

360kW直流充電樁 高效補能，城市移動更高效

適用場域



停車場



商用車隊



充電站

產品規格

形式	分體式	
輸入端	3-Phase, 3P+N+PE (Wye configuration) 480 VAC±10% / 380 VAC±10% 50 / 60Hz	
輸出端	200~950 VDC 360kW (Max.) / 350kW (Max.)	
操作方式	觸控螢幕	
使用者認證方式	OCPP 1.6J / RFID / QR Code(選配) / 第三方支付系統(選配)	
網路連接方式	Ethernet / 4G (選配)	
防護等級	IP55 (不含螢幕)	
尺寸	WxDxH	1400mm x 900mm x 1900mm (電源櫃) 800mm x 590mm x 1864mm (終端機)
	重量	<800kg(電源櫃)、<200kg (終端機)
設備保護	過電壓/欠電壓/過電流/過溫度/突波保護/ 短路/漏電/水位斷電	
規範相容	UL 2202、UL2231、UL2231-2、 CSA C22.2 NO.107.1-16、CSA C22.2 No.281.1-12、 CSA C22.2 No.281.2-12、CNS 15511-1、 CNS 15511-21-2、CNS 15511-23、CNS 15511-24、 電動車供電設備資訊安全檢測技術規範(資安1級)、 IEC 61851-1、IEC61851-23、IEC61851-21-2	
充電時間	10~20分鐘	



01

台灣精品認證， 品質信賴保障

榮獲台灣精品獎肯定，

性能、設計與穩定度全面達國際標準

02

極速快充，大幅提升 車流與營運效率

高速補能，減少等待時間，

商用車隊與公用場域首選

03

專利非均流技術

智慧分流，降低契約容量，長期省電費、

優化能源效益

04

15.6吋觸控螢幕， 操作清晰直覺

大螢幕顯示即時資訊，智慧UI提升使用體驗

05

彈性設計搭配雲端管理

分體式配置靈活，支援OCPP遠端整合，

打造智慧場域



起而行綠能股份有限公司 eTreego Co., Ltd.

302新竹縣竹北市新工三路110號 | service@etreego.com | T: +886 3 6579006 | F: +886 3 6579556

