

GEAR-ONE

3C分體式電動機車直流充電樁 多車同步充電 X 高效空間運用

適用場域



住宅



飯店



商辦



停車場

產品規格

形 式		壁掛式/立柱式		
型 號		HVPS1-U	HVPS2-U	HVPS6-U1
輸入端		單相 220VAC 50/60Hz		
		<65A	<130A	<150A
輸出端		12kW	24kW (12kWx2)	28.8kW (4.8kWx6)
		50-120VDC		
操作方式		按鈕操作		
使用者認證方式		後台確認		
後台通訊		RS-485		
防護等級		IP55 (終端機) IP45 (電源櫃)		
尺 寸	WxDxH	電源櫃：824mm x 540mm x1630mm 終端機：283mm x 202mm x 430mm 終端機(包含立柱)：300mm x 383mm x 1493mm		
	重量	260 kg /電源櫃、12 kg /終端機、 20 kg /立柱		
設備保護		過電流/過電壓/欠電壓/絕緣檢測/過溫度/ 短路/接地故障/突波保護/剩餘電流		
規範相容		CNS 16125 、 CNS 16127 、 CNS 16128		
充電時間		15-40 min		

01

一站多充， 最高 6 車同步充電

1-6台終端機選擇，靈活配置，
提升場域利用與效益

02

國際級安全標準， 每次充電都安心

符合CNS國際規範，內建多重安全
保護機制，確保充電安全

03

支援3C以上BMS 超高速充電

高效匹配新世代電池管理系統 (BMS)，
提供穩定快速的充電體驗

04

安裝彈性不占空間

支援壁掛與立柱安裝，適用各場域，節省空間

05

智慧聯網， 遠端管理更便利

支援雲端管理與支付系統，提供即時監控
與數據分析，輕鬆提升場域管理效率



R45952

